

MOBILE LADESTATION BASIC

FÜR DAS LADEN VON ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN | ART.- NR.: 5555921001
TYP 2, MODE 2-LADEKABEL, 10 A, 1-phasig, 6 m



DIE MOBILE LADESTATION BASIC VON LAPP ist speziell konzipiert für den mobilen Einsatz als Ladestation zu Hause oder als flexible Ladelösung für unterwegs. An einer einfachen Haushaltssteckdose angeschlossen, können Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge überall einfach und sicher geladen werden. Das Ladekabel mit der Control-Box (IC-CPD) wird direkt am Stromnetz angeschlossen und übernimmt wichtige Überstrom-, Übertemperatur- sowie weitere Schutzfunktionen.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Ladestation für zu Hause und mobiles Laden für den Einsatz an handelsüblichen Haushaltssteckdosen
- 100 % benutzerfreundlich. Einfach einstecken. Kein Einstellen von Strom notwendig.
- Der Ladevorgang läuft automatisch ab und wird beendet, sobald die Batterie vollständig geladen ist.
- Ergonomische Stecker-/Kupplung-Ausführung
- Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC-Produktanforderungen
- Robustes Design
- Control-Box Schutzart IP67
- Überfahrsicher

MITGELTENDE NORMEN

- IEC 62196-1
- IEC 62196-2
- EC 61851-1
- IEC 62752
- EN 50620
- EN 17186
- 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
- 2011/65/EU (RoHS)
- 215/863/EU

TECHNISCHE DATEN

- Art.- Nr.: 5555921001
- Ladebetriebsart: Mode 2 nach IEC 62752
- Anschlüsse: Typ EF 10 A, Typ 2-Kupplung
- Nennstrom: 10 A
- Nennspannung: 240 V AC 1-phasig
- Max. Ladeleistung: 2,4 kW
- Zulässiger Temperaturbereich: -25°C - +45°
- Kabeltyp: ÖLFLEX CHARGE 3G2,5+1x0,5
- Schutzart: IP55 mit zusätzlicher Längswasserdichtigkeit/ICCPD IP67
- Flammwidrig
- Ölbeständig
- Halogenfrei
- Abmessungen Control-Box (ICCB): 320 x 124 x 84 mm
- Gesamtlänge: 6 m

LIEFERUMFANG

- Mode 2-Ladekabel, 10 A Schuko Stecker, Typ 2-Kupplung
- Gebrauchsinformation

Lapp Mobility GmbH

Oskar-Lapp-Str. 2 · D-70565 Stuttgart · Tel.: +49 711 7838 - 04
Fax: +49 711 7838 - 3520 · www.lappmobility.com

